

Eigenschappen:
- Doorlaat ‘’3/8’’ tot 1’’1/2’’ of 16 tot 50mm
- Spanning 12Vdc 1 Amp of 24Vdc 2 Amp
- Materiaal brons, RVS of PVC
- Behuizing IP54
- Looptijd ca. 2 á 3 sec
- Inschakelduur 50%
- Standmelding

Opties:
- Thermische beveiliging
- Encoder 2-kanaals NPN, voor positie regeling

Product beschrijving MV

De MV is een motor gestuurde kogelafsluiter.
Het aandrijf hart is de GM reductor samengebouwd met een 90 graden afsluiter, die leverbaar is van 3/8” tot 1 ¼”
De aandrijving is leverbaar met standmelding.


- De reductor met een rechte tandwiel overbrenging.
- De MV is leverbaar in de veilige spanningen 12 en 24Vdc.
- Standaard keuze uit: PTC beveiliging, encoders,
- Leverbaar met stuurprint waarop instelbaar: snelheid, kracht, acceleratiesnelheden etc.
- Relaissturing is natuurlijk ook mogelijk.

Type overzicht:

Brons	RVS	PVC
DN10-3/8’’ PN40	DN10-3/8’’ PN40	
DN15-1/2’’ PN40	DN15-1/2’’ PN40	DN15 PN16
DN20-3/4’’ PN40	DN20-3/4’’ PN40	DN20 PN16
DN25-1’’ PN40	DN25-1’’ PN40	DN25 PN16
DN32-1 1/4’’ PN40	DN32-1 1/4’’ PN40	DN32 PN16
DN40-1 1/2’’ PN40		DN40 PN16
		DN50 PN16

Bewegingsrichting:

+ Rood/Bruin - Zwart → afsluiter openen
- Rood/Bruin + Zwart → afsluiter sluiten



Aansluitschema:

Bestel specificatie:

MV-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k

a	Type	B= Brons R= RVS P= PVC
b	Spanning	12 = 12Vdc 24 = 24Vdc
c	Spindellengte	n.v.t.
d	Doorlaat	afsluiter doorlaat
e	Standmelding	n.v.t.
f	Encoder	E1 = Encoder 2-kanaals NPN, 2 ppr motor.
g	Beveiliging	P1 = PTC in de motor (standaard)
h	Uitvoering voorzijde	n.v.t.
i	Uitvoering achterzijde	n.v.t.
j	Spindeltype	n.v.t.
k	Tandwielkwaliteit	T0 = standaard kwaliteit (standaard) T1 = hogere kwaliteit tandwielen, langere levensduur

Codes standaard en die niet van toepassing zijn kunnen worden weg gelaten.
Vb: MV-B-25-24-E1-S1-P1